デジタル水分計

NEW

Dijital Material Moisture Meter.

●ホールド機能付。●最大/最小値メモリ機能付。●平均値表示機能付。
●バックライト付。●オートパワーオフ機能付(10分、解除可)。
●温度測定(サーミスタタイプ)、湿度測定…MM-02Uのみ

［仕　様］

型　式	MM-01U	MM-02U
測定範囲	8.8～54.8%(ブナ、トウヒ、カラマツ、カバノキ、サクラ、クルミ)	
	7.0～47.9%(オーク、松、カエデ、灰木、米松、メランティー)	
	0.9～22.1%(セメント、コンクリート、しっくい)	
	0.0～11.0%(セッコウ)	
	0.7～8.6%(セメントモルタル)	
	0.6～9.9%(石炭モルタル)	
	0.1～16.5%(レンガ)	
	－	温度：0～+60℃
	－	湿度：5～95%RH
分解能	水分：0.1%	
	－	温度：0.1℃
	－	湿度：0.1%RH
測定精度	水分：±0.1%	
	－	温度：±0.5℃(+10～+45℃) ±2℃(上記以外)
	－	湿度：±2.5%(10～90%RH) ±5%RH(上記以外)
サンプリング	1回/秒	
使用温湿度	0～+50℃、70%RH以下（但し、結露のないこと）	
保存温湿度	-20～+60℃、80%RH以下（但し、結露のないこと）	
サイズ	本体：50×20.6×119Hmm 保護カバー装着時：50.9×24.7×132.9Hmm	
重　量	約119g（保護カバー装着時、電池含む）	約121g（保護カバー装着時、電池含む）
電　源	単4(1.5V)電池×2個	
電気寿命	連続使用約150時間(アルカリ乾電池使用時)	
付属品	取扱説明書、ストラップ、保護カバー	
校　正	可	

Ⓖ

コード	品　名	型　式	価　格
9032-01	デジタル水分計	MM-01U	¥17,500
-02		MM-02U	¥21,000

MM-01U

MM-02U